

Descripción:

El Yeso Chuvíscar Moldeo, está elaborado especialmente para satisfacer los requerimientos de los artesanos que fabrican figuras de yeso. Muestra alta resistencia, baja demanda de agua, fraguado rápido y un excelente acabado.

Usos y aplicaciones:

Se recomienda para la elaboración de figuras y molduras de uso decorativo.

Propiedades físicas:

Fraguado Vicat (minutos)	> 8.0
Aspecto	Polvo color blanco
Finura	> 95% pasando Malla 100
Índice de blancura	> 60%

Ventajas:

El Yeso Chuvíscar Moldeo es un producto de excelente calidad, mayor resistencia, óptimo tiempo de fraguado y excelente acabado terso, que facilita la manufactura de figuras y molduras.

Recomendaciones de uso:

Método de agitación mecánico o manual.

- Verificar siempre la utilización de equipo limpio y libre de residuos de yeso fraguado.
- Agregar agua completamente limpia.
- Mezclar el Yeso Chuvíscar Moldeo con el agua en la proporción necesaria hasta obtener una masa con la consistencia adecuada para fluir en el molde. NOTA: El exceso de agua alarga el tiempo de fraguado y disminuye la resistencia del producto.
- Si se utiliza el método manual, agitar la pasta por 1 minuto hasta obtener una mezcla homogénea; si se utiliza método mecánico girar a un máximo de 1700 rpm. Excederse en la agitación acelerará el proceso de fraguado.

- Aplicar al molde un desmoldante antes de agregar la pasta de yeso para evitar problemas de desprendimiento.
- Se recomienda el uso de secadores a base de aire para lograr expulsar el agua totalmente.

Recomendaciones para el transporte:

- Quitar de plataformas o tarimas clavos o materiales que puedan dañar los sacos.
- Utilizar bandas o cinchos para asegurar los sacos; si se usan cuerdas, colocar protecciones en las superficies de fricción.
- Cuando se usen montacargas, vigilar que las cuchillas no dañen las tarimas o los sacos.
- Para levantar o mover un saco, se debe tomar por debajo con ambas manos.

Recomendaciones para el almacenamiento:

- Almacenar los sacos en lugares secos y cubiertos evitando tiempos prolongados de almacenamiento (más de 3 meses).
- Colocar los sacos preferentemente en tarimas o sobre superficies planas y libres protuberancias.
- Evitar clavos sobresalientes o plataformas y tarimas con tablas quebradas.
- Utilizar primero aquellos sacos que han permanecido más tiempo almacenados.
Formar estibas ordenadas, dejando un espacio mínimo de 5 cm entre cada estiba.

Presentaciones:

Saco de 40 kg (88 lb).

Precauciones:

- Utilice cubre bocas mientras maneja el producto.
- Este producto puede ocasionar irritaciones menores en la piel durante su fraguado.
- En caso de irritación menor o contacto con los ojos, lávese con agua abundante.
- Para la protección de las manos se sugiere el uso de guantes de látex.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.