



SECCIÓN 1. Identificación de la sustancia química peligrosa o mezcla del proveedor o fabricante

Nombre de la sustancia química peligrosa o mezcla:	Expan 500
Otros medios de identificación:	Componente expansivo, aditivo expansor
Uso recomendado de la sustancia química peligrosa o mezcla y restricciones de uso:	Utilizado como aditivo para elaborar concreto compensador de contracciones GCC Cemento S.A de C.V
Datos del proveedor o fabricante:	Carretera 45, Km 332, Colonia Samalayuca Municipio de Juárez, Chih. C.P. 32730 asistec@gcc.com
Número de teléfono en caso de emergencia:	+52 656 649 5000 (8:00 a 17:00 hrs)

SECCIÓN 2. Identificación de peligros:

Clasificación de la sustancia química peligrosa o mezcla: GHS

Peligro físico: No determinado

Peligro para la salud:	Corrosión/Irritación cutáneas	Categoría 2	H315
	Sensibilización respiratoria y cutánea	Sensibilización cutánea Categoría 1 y sub-categorías 1A y 1B	H317
	Lesiones oculares graves/Irritación ocular	Categoría 2A	H319
	Toxicidad específica de órganos Blanco (exposición única)	Categoría 3	H335

Elementos de Señalización:



Atención

- H315: Provoca irritación cutánea
- H317: Puede provocar una reacción cutánea alérgica
- H319: Provoca irritación ocular grave
- H335: Puede irritar las vías respiratorias

Otros peligros que no contribuyen en la clasificación:

No identificados



- Consejos de prudencia:
- P280: Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para la cara/los ojos.
 - P302+P352: En caso de contacto con la piel, lavar con agua abundante.
 - P304+P340: En caso de inhalación, mover a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que facilite su respiración.
 - P305+P351+P338: En caso de contacto con los ojos. Quitar los lentes de contacto y proseguir con el lavado. Enjuagar con agua durante varios minutos.
 - P332+P313: En caso de irritación cutánea. Consultar al médico.
 - P337+P313: Si la irritación cutánea persiste. Consultar al médico.
 - P401: Almacenar conforme a indicación de producto.

SECCIÓN 3. Composición / Información sobre los componentes:

Mezcla:

Nombre químico	Número CAS	%
Cemento de Sulfoaluminato de Calcio	960375-09-1	10 – 80
Sílice cuarzo cristalina	14808-60-7	< 0.10

SECCIÓN 4. Primeros auxilios

Descripción de los primeros auxilios

- Inhalación** Si se inhala el polvo del material, traslade a la persona afectada inmediatamente al aire fresco. Llame a un médico si los síntomas se desarrollan o persisten.
- Contacto con la piel** Retire la ropa. Lavar con abundante agua y jabón. Si se produce irritación de la piel: obtenga atención médica. Lave la ropa contaminada antes de volver a usarla.
- Contacto con los ojos** Retire las lentes de contacto, si están presentes y es fácil de hacer. Evite frotar los ojos. Enjuague los ojos inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Obtenga atención médica de inmediato.
- Sintomas y efectos más importantes, agudos y crónicos** Irritación severa de los ojos: Los síntomas pueden incluir escozor, lagrimeo, enrojecimiento, hinchazón y visión borrosa. Podría causar daño permanente a los ojos, incluida la ceguera, irritación del tracto respiratorio superior: Tos, falta de aliento, e irritación de la piel.



Indicación de recibir atención médica inmediata y, en su caso, tratamiento especial

Proporcione medidas de apoyo generales y trate sintomáticamente. Mantenga a la víctima bajo observación. Los síntomas pueden tardar en aparecer.

En caso de malestar, busque atención médica (muestre la etiqueta siempre que sea posible). Asegúrese de que el personal médico conozca los materiales involucrados. Muestre esta hoja de datos de seguridad al médico que asiste.

SECCIÓN 5. Medidas contra incendios:

Medios de extinción apropiados

No es inflamable. Usar un agente de extinción adecuado para el incendio circundante.

Peligros específicos de las sustancias químicas peligrosas o mezclas

No hay riesgo de incendios o explosiones. Productos de descomposición pueden incluir los siguientes materiales: dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de azufre y óxidos metálicos.

Medidas especiales que deberán seguir los grupos de combate contra incendio

Evacuar el área. Combatir el incendio con precauciones normales desde una distancia razonable. Mover los contenedores del área de fuego si esto puede hacerse sin riesgo. El aparato respiratorio autónomo de presión positiva y la ropa estructural protectora de bomberos proporcionarán la protección adecuada.

SECCIÓN 6. Medidas que deben tomarse en caso de derrame accidental o fuga accidental:

Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Mantenga alejado al personal innecesario. Mantenga a las personas alejadas y en contra del viento del derrame / fuga. Use ropa y equipo de protección apropiados durante la limpieza. No respire el polvo. Utilice un respirador aprobado por NIOSH / MSHA si existe riesgo de exposición al polvo / humo a niveles que excedan los límites de exposición. Asegure una ventilación adecuada. Se debe informar a las autoridades locales si no se pueden contener derrames significativos. Para la protección personal, ver la sección 8 de la HDS.

Precauciones relativas al medio ambiente

Evite la descarga en desagües, corrientes de agua o en el suelo.

Métodos y materiales para para contención y limpieza de derrames y fugas

Detenga el flujo de material, si no implica un riesgo. Si es necesario barrer un área contaminada, use un agente supresor de polvo que no reaccione con el producto. Recoja el polvo con una aspiradora. Minimizar la generación y acumulación de polvo. Evite la entrada a corrientes de agua, alcantarillado, sótanos o áreas confinadas. Después de la recuperación del producto, enjuague el área con agua. Para la eliminación de desechos, ver la sección 13 de la HDS.



SECCIÓN 7. Manejo y almacenamiento:

Precauciones que se deben tomar para garantizar un manejo seguro

Proporcione ventilación adecuada en los lugares donde se forma el polvo. Minimizar la generación y acumulación de polvo. Evite respirar el polvo. Evite el contacto con los ojos, la piel y la ropa. Evite la exposición prolongada. Use el equipo de protección personal apropiado. Observe las buenas prácticas de higiene industrial.

Condiciones para un almacenamiento seguro incluida cualquier incompatibilidad

Almacenar en el recipiente original herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar seco. Almacene lejos de materiales incompatibles (ver la sección 10 de la HDS).

SECCIÓN 8. Controles de exposición / protección personal:

Parámetros de control:

Límites de exposición ocupacional

Componentes	Tipo	Valor	Forma
Cemento Sulfoaluminato de calcio	PEL(OSHA)	15 mg/m ³	Polvo total
	TLV(ACGIH)	10 mg/m ³	Polvo total
Sílice cuarzo	TWA (OSHA)	0.3 mg/m ³	Polvo total
	TWA (NIOSH)	0.05 mg/m ³	Polvo respirable

Valores límites biológicos

No se observan límites de exposición biológica para el ingrediente(s).

Controles técnicos apropiado

Se debe usar una buena ventilación general (típicamente 10 cambios de aire por hora). Las tasas de ventilación deben coincidir con las condiciones. Si corresponde, use recintos de proceso, ventilación de escape local u otros controles de ingeniería para mantener los niveles en el aire por debajo de los límites de exposición recomendados. Si no se han establecido los límites de exposición, mantenga los niveles aerotransportados a un nivel aceptable. La ventilación debe ser suficiente para eliminar y prevenir la acumulación de polvos o humos que puedan generarse durante la manipulación o el procesamiento térmico. Si las medidas de ingeniería no son suficientes para mantener las concentraciones de partículas de polvo por debajo del límite de exposición ocupacional (OEL), se debe usar protección respiratoria adecuada. Las instalaciones para el lavado de ojos y la ducha de emergencia deben estar disponibles cuando se maneja este producto.

Medidas de protección individual, como equipo de protección personal, EPP.

Protección de los ojos y la cara	Para evitar el contacto con los ojos, usar gafas de seguridad con protectores laterales, goggles o protectores faciales al manipular polvo. No se recomienda usar lentes de contacto cuando se trabaja con polvo
Protección de la piel	Usar guantes apropiados resistentes a productos químicos.
Protección de las vías respiratorias	Use un respirador aprobado por NIOSH / MSHA si existe un riesgo de exposición al polvo / humo a niveles que excedan los límites de exposición.
Riesgos térmicos	Usar ropa de protección térmica apropiada, cuando sea necesario.
Consideraciones de higiene general	Cuando use el producto, no coma, beba ni fume. Siempre observe buenas medidas de higiene personal, como lavarse después de manipular el material y antes de comer, beber y / o fumar. Lave rutinariamente la ropa de trabajo y el equipo de protección para eliminar contaminantes.



SECCIÓN 9. Propiedades físicas y químicas:

Apariencia:	Sólido, polvo fino, color café claro.	Densidad del vapor	NA
Olor:	Sin olor	Densidad relativa	2.98 @ 20 °C
Umbral del olor:	No apreciable	Solubilidad (agua)	Ligeramente soluble
pH:	11-12 Húmedo	Punto inicial e intervalo de ebullición	NA
Punto de fusión / Punto de congelación:	NA	Punto de inflamación	NA
Presión de vapor	NA	Velocidad de evaporación	NA



Límite superior/inferior de inflamabilidad o explosividad: No es inflamable/No explosivo

Densidad a granel 0.98 ton/m³

Coefficiente de partición n-octanol / agua NA

Temperatura de ignición espontánea NA

Temperatura de descomposición (1350°C) 2460°F

Viscosidad NA

Peso molecular NA

SECCIÓN 10. Estabilidad y reactividad

Reactividad El producto es estable y no reactivo en condiciones normales de uso, almacenamiento y transporte.

Estabilidad química El material es estable bajo condiciones normales.

Posibilidad de reacciones peligrosas Ninguna reacción peligrosa conocida bajo condiciones de uso normal.

Condiciones que deberán evitarse Evite temperaturas que excedan la temperatura de descomposición. Evite el contacto con materiales incompatibles. Evite la dispersión de polvo en el aire (es decir, despejando las superficies de polvo con aire comprimido).

Materiales incompatibles Agentes oxidantes fuertes.

Productos de descomposición peligrosos Oxidos de azufre.

SECCIÓN 11. Información toxicológica:

Información sobre las vías probables de ingreso:

Inhalación	Puede irritar las vías respiratorias.
Contacto con la piel	Provoca irritación cutánea y una reacción cutánea alérgica.
Contacto con los ojos	Provoca irritación ocular grave.
Toxicidad aguda	No se conocen efectos significados o riesgos críticos.
Corrosión/Irritación cutánea	Provoca irritación cutánea.
Lesión ocular grave/Irritación ocular	Provoca irritación ocular grave. El contacto prolongado cemento/mezcla húmeda.
Sensibilización respiratoria ó cutánea	Puede irritar las vías respiratorias y puede provocar una reacción cutánea alérgica. La inhalación puede causar irritación respiratoria.
Mutagenicidad en células germinales	No hay datos disponibles que indiquen que el producto o cualquier componente presente en más del 0.1% sean mutagénicos o genotóxicos.
Carcinogenicidad	No se conocen efectos significados o riesgos críticos.
Toxicidad para la reproducción	No se conocen efectos significados o riesgos críticos.
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposición única	No se conocen efectos significados o riesgos críticos.
Toxicidad sistémica específica del órgano blanco-Exposiciones repetidas	No se conocen efectos significados o riesgos críticos.
Peligro por aspiración	No se conocen efectos significados o riesgos crítico.
Información sobre los efectos toxicológicos	Efectos inmediatos y retardados, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto o largo plazo.
Medidas numéricas de toxicidad	No hay datos disponibles.

SECCIÓN 12. Información ecotoxicológica

Toxicidad	El producto no está clasificado como ambientalmente peligroso. Sin embargo, esto no excluye la posibilidad de que los derrames grandes o frecuentes puedan tener un efecto nocivo o perjudicial en el medio ambiente.
Persistencia y degradabilidad	No hay datos disponibles sobre la degradabilidad de este producto.
Potencial de bioacumulación	Datos no disponibles.
Movilidad en el suelo	Datos no disponibles.
Otros efectos adversos	No se esperan otros efectos ambientales adversos (por ejemplo, agotamiento de la capa de ozono, potencial de creación de ozono fotoquímico, alteración endocrina, potencial de calentamiento global) a partir de este componente.

SECCIÓN 13. Información relativa a la eliminación de los productos:

Métodos de eliminación	Recolecte y reclame o elimine en contenedores sellados en un sitio de eliminación de desechos autorizado. Eliminar el contenido / contenedor de acuerdo con las regulaciones locales / regionales / nacionales / internacionales.
Regulaciones locales de eliminación	Deseche de acuerdo con todas las regulaciones aplicables.
Residuos de residuos / productos no utilizados	Deseche de acuerdo con las regulaciones locales. Puede que queden algunos residuos de productos en contenedores vacíos. Este material y su contenedor deben desecharse de manera segura. Proteja el medio ambiente, compacte y deposite el envase vacío en la basura. El empaque de este producto es considerado reciclable y biodegradable.
Envase contaminado	Los contenedores vacíos deben llevarse a un sitio de manejo de desechos aprobado para su reciclaje o eliminación. Como los contenedores vaciados pueden retener residuos del producto, siga las advertencias de la etiqueta incluso después de vaciar el contenedor.





SECCIÓN 14. Información relativa al transporte:

ONU:	No regulado como bienes peligrosos.
DOT:	No regulado como bienes peligrosos.
IATA:	No regulado como bienes peligrosos.
IMDG:	No regulado como bienes peligrosos.

Transporte a granel de acuerdo No regulado.
A Anexo II de MARPOL 73/ 78 y el IBC Código.

El cemento sulfoaluminato de calcio no está considerado por las regulaciones de transporte internacionales como un artículo peligroso, además su clasificación no es requerida. Precauciones especiales no son necesarias adicionales a las mencionadas en la sección 8 de esta HDS.

SECCIÓN 15. Información reglamentaria:

Regulaciones federales de EE. UU. Este producto es un "producto químico peligroso" según lo define la Comunicación de riesgos de OSHA Estándar, 29 CFR 1910.1200.

TSCA Sección 12 (b) Notificación de exportación (40 CFR 707, Subpt D)	No regulado
Sustancias Específicamente Reguladas de OSHA (29 CFR 1910.1001-1050)	No enlistado
Lista de sustancias peligrosas CERCLA (40 CFR 302.4)	No enlistado



SECCIÓN 16. Otras informaciones incluidas las relativas a la preparación y actualización de las hojas de datos de seguridad

Fecha de última revisión: 02/Octubre/2018

Version No.: 03

GHS / SGA: Globally Harmonized System (Sistema globalmente armonizado)

NA: No aplica

Número CAS: Identificación única para compuestos químicos, polímeros, secuencias biológicas, preparados y aleaciones. (Chemical Abstract Service)

NIOSH: National Institute for Occupational Safety and Health

MSHA: Mine Safety and Health Administration (administración de salud y seguridad minera)

H: Peligro (Hazard) denominación de peligro físico o para la salud de acuerdo al GHS

HDS: Hoja de datos de seguridad

P: Prudencia (Prudence) consejos de prudencia determinados de la identificación de peligros

TWA: Time-Weighted Average

PEL: Permissible Exposure Limit

ICC: Información comercial confidencial

TDG: Transportation of Dangerous Goods Programs

STEL: Short Term Exposure Limit

IMDG: International Maritime Dangerous Goods

IATA: Asociación de Transporte Aéreo Internacional (International Air Transport Association)

TSCA: Toxic Substances Control Act

DOT: Department of Transportation

OSHA: Occupational Safety and Health Administration

ND: No disponible

ONU: Organización de la Naciones Unidas

Revisión: Todas las secciones fueron revisadas de acuerdo a cambios de NOM-018-STPS-2015 para la adecuación de títulos y contenido conforme al apéndice E, Instrucciones para la elaboración de hojas de datos de seguridad (HDS).

La información se considera correcta, pero no es exhaustiva y se utilizará únicamente como orientación, la cual está basada en el conocimiento actual de la sustancia química o mezcla y es aplicable a las precauciones de seguridad apropiadas para el producto.